

## WH 200 HAKENWICKLER.

### SPEZIFIKATION

**Programm** Digitale-Microprozess-Steuerung, Speicherplatz für 999 Programm-Einheiten.  
Frei programmierbarer Kernvorschub per Windung (Drahtwindungsabstand).  
Programmierbare Anfangsposition, Wickelrichtung und Segmentwicklungen.  
Im halbautomatischen Modus die Kolbenbewegungszeit nach oben und unten programmierbar.

**Merkmale** Pneumatisch arbeitende Hakennadel.  
Mechanisch einstellbare Anschlaglängen.  
**Kerndrehung mittels Schrittmotor.**  
Digitale Windungsanzeige

**Inklusive** Basisstandgehäuse, digitale Steuerung und eine Hakennadel, Luftzylinder, -filter und -regler, Schrittmotorsystem

**Haken-Abm** 3 Spezialhaken (Häkelnadel) sind vorrätig


**Draht-Abm** 0.3 ~ 2.2 mm

**O.d. Durchm** 15 ~ 80 mm

**Druckluft** 5 Bar

**Elektr. Anschluss** AC 230 /110 V ± 10%, 50 - 60 Hz

**Abmessung** 70 x 55 x 150 cm



### Wickeldaten

Hakentype	H5	H8	H10
Hakenstärke	5 mm	8 mm	10 mm
Min. ID, Bewickelt	8 mm	11 mm	14 mm

Erinnern Sie sich - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von Aufnahmemerkmalen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten

**COIL WINDING SOLUTIONS YOU CAN RELY ON**