

## WH 800 MÁQUINA BOBINADORA DE TRANSFORMADORES DE UN EJE.

### ESPECIFICACIONES

<b>Programa</b>	Controlado por microprocesador, capaz de manejar 999 secuencias de programa que pueden funcionar independientemente o en bloques seleccionados para bobinados múltiples.
<b>Control</b>	Motor principal - Motor brushless de inducción DC produciendo un alto par máximo de 78.5 Ncm. Motor guiador - Motor asíncrono de 4 fases de corriente constante.
<b>Aplicación</b>	Guiador preparado para manejar 4 hilos simultáneamente para bobinados múltiples, por ejemplo: los transformadores EI estándar.
<b>El Conjunto</b>	Incluye el guiador de hilo, accesorio de cinta para márgenes y sistema alimentador de hilo, con manual comprensivo.
<b>Diam.de hilo</b>	0.02 - 1.0 mm
<b>Paso Max</b>	10 mm
<b>Longitud bobinado</b>	110 mm (max)
<b>Diam. bobinado</b>	110 mm (max)
<b>Velocidad Max</b>	6000, rpm
<b>Fuente de alimentación</b>	AC 230 / 110V ± 10%, 50-60hz
<b>Dimensiones</b>	760 x 680 x 720 mm
<b>Peso neto</b>	34 kg
<b>CE cert. no.</b>	1377-CI-32017.R1



Nuestra meta es de ser mucho más que sólo un proveedor de maquinaria para Ustedes. Nuestro equipo tiene amplia y extensa experiencia, por lo que podemos ofrecerles nuestra ayuda y consejos sobre todos los aspectos del bobinado, desde el diseño de útiles hasta la selección de la máquina idónea y su puesta en marcha.

**SOLUCIONES PARA EL BOBINADO EN LAS QUE PUEDEN CONFIAR**