

IWM-009 KLEBEBAND - SPENDER.

BESCHREIBUNG

Besonderheit Das Sicherheitssystem verhindert das Einschalten des Schneiders wenn sich fremde Gegenstände (Finger, Werkzeuge, etc) im Gefahrenbereich befinden.

Digitale Längenvorgabe.

Einstellbarer Vorschubdruck um ein Einkräuseln des Bandes zu verhindern.

Voreinstellung der Länge einzeln änderbar.

Gehäuse aus antistatischem, schwer entflammbarem Material.

Das spindellose Design ist ideal für große Rollen und Bänder mit nicht standardmäßiger Kerngröße. Bietet Platz für zwei Bandrollen nebeneinander

Speicherfunktion für sechs Bandlängen



Betriebsarten

Manuell

Transportiert und schneidet das Klebeband auf jede gewünschte Länge
- Transportiert und schneidet auf vorprogrammierte Länge

Automatik

Das zugeschnittene Klebeband haftet an der Vorderseite.

Verschiedene Bandlängen können in benutzerdefinierter Reihenfolge geschnitten werden.

Ein Optosensor erkennt, wann das Klebeband entnommen wurde und sofort wird ein neuer Klebestreifen (vorprogrammiert) vorbereitet

Schneidlänge ----- 5mm to 999 mm

Bandbreite ----- 6mm to 60mm

Anschluss ----- 110 / 220 / 240 VAC 50 / 60 Hz

Abmessungen ----- 213 L * 117 W * 140 H

Gewicht ----- 1.7 Kg

Erinnern Sie sich - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten

COIL WINDING SOLUTIONS YOU CAN RELY ON