

ÎNTINZĂTOARE - SĂRMĂ FINĂ, COST REDUS

SPECIFICAȚIE

Aceste întinzătoare mecanice oferă un control precis al tensiunii înfășurării pentru fire în intervalul de la 0,02 mm la 2,0 mm.

Poziția brațului oferă feedback sistemului, ajustând roata principală de frecare pentru a regla și menține tensiunea constantă în timpul ciclului de înfășurare.

Tampoanele de pâslă asigură pretensionarea și îndepărtează praful și alte resturi de pe sârmă.

Ochiurile ceramice și ghidajele cu role la fiecare punct de contact protejează izolația de deteriorarea mecanică și ghidează firul.

Performanța acestor unități este excepțională, având în vedere costul redus, oferind un raport calitate-preț remarcabil.



Modele TC3S ~ TCM

Modelul TCL-X / TCLL-X

* Dimensiunile firelor afișate sunt doar un ghid, pentru firul magnet de cupru la "Tensiune standard" recomandată.

Tensiunea necesară în aplicațiile practice poate varia considerabil.

Model Tip	Tensiune minimă (grame)	Tensiune maximă (grame)	Sârmă minimă Ecartament (mm) *	Sârmă maximă Ecartament (mm) *
TC3S	2	11	0.02	0.04
TCSS-X	7	30	0.03	0.06
TCSS	9	50	0.04	0.08
TCS-E	20	130	0.06	0.13
TELECAMERE	40	200	0.08	0.16
TCM	90	500	0.16	0.25
TCL-X	200	2000	0.20	0.60

Ne dorim sa fim mai mult decit un furnizor de masini. Echipa noastra are a vasta experienta si est dispusa sa ofere suport si consultanta in taote aspectele , de la proiectarea diespzitivelor la alegerea masinilor si reglajul acestora.

SOLUȚII DE ÎNFĂȘURARE A BOBINELOR PE CARE VĂ PUTEȚI

komax Partener român: DI Sergiu Czompi

Str. Preciziei nr. 1C | Romania | +40 21 335 5654 | info.buc@komaxgroup.com